

## SAVYBĖS

Nuotolinis ryšys	OCPP 1.6 ir OCPP 2.0
Integravimas	Saulės energija <sup>1</sup> , baterijos <sup>1</sup>
Rinkos kainų stebėjimas	ES rinkos
Palaikomas įkroviklių skaičius	64 įkrovikliai
Apkrovos valdymas	Dinaminis apkrovos valdymas (DLM) <sup>1</sup> , dinaminis fazių valdymas (DPM) <sup>1</sup> , augiataškis apkrovos valdymas, daugiapakopis apkrovos valdymas
DLM atsako laikas	Mažiau nei 50ms <sup>1</sup>
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimai	Automatiniai, bevieliu ryšiu

## IŠORINIŲ ĮRENGINIŲ SĄSAJOS

Interneto ryšys	4G, belaidis ryšys (IEEE 802.11 b/g/n), ethernetas 10/100
Išorinis energijos skaitiklis	Modbus RTU(RS485), Modbus TCP/UDP
Vietinis įrenginių tinklas	CAN
Srovės įvestis	3x išoriniai srovės transformatoriai
Įtampos įvestis	Trifazis 230/400 VAC

## SAUGUMAS

Atitiktis	Žemos įtampos ir RoHS direktyvos
Elektros įrenginių apsauga	Pirma apsaugos KLASĖ, trečia apsaugos nuo viršįtampių kategorija

## BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Maitinimo įtampa	90–265 VAC
Kintamosios srovės dažnis	50 or 60Hz
Matmenys (P x A x G)	61 x 87 x 77 mm
Svoris	0.3 kg
Montavimo galimybės	DIN bėgelis specialiai pritaikytos priemonės
Veikimo temperatūra	-20...+55 C
Korpuso atsparumo klasė	Vidaus / IP22
Standartai	LVD 2014/35/ES, EMCD 2014/30/ES
Standartinė garantija	5 metai

<sup>1</sup> Jau greitai